












WYPOSAŻENIE	ILOŚĆ
 <p>Umywalka porcelanowa</p> <p>Materiał: porcelanowa Mocowanie: Umywalka klasyczna z prostokątną misą, z przelewem i otworem na baterię w kolorze białym. Pokryta powłoką Reflex. Mocowana na śrubach. Do kompletowania z baterią, półpostumentem i syfonem.</p> <p>głębokość 44cm średnica odpływu: 50 cm</p> <p>Umywalka porcelanowa o parametrach do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej.</p> <p>- montaż umywalki bez ścianki tylnej - syfon umywalkowy - osłona syfonu pod umywalką - półpostument w komplecie zestaw montażowy. - bateria</p> <p>mocowana do ściany, z otworem, z przelewem, wyposażone w stały korek (przekrycie światła odpływu bez możliwości odciążenia odpływu) syfon butelkowy. Osłona syfonu – półpostument ceramiczny mocowany na kołki rozporowe do ściany. Wylewki mocowane bezpośrednio w umywalkach: Bateria umywalkowa stojąca, jedno-uchwytna z ceramiczną głowicą. Bez korka. Wymagany minimalny wysięg wylewki od osi mocowania min. 100mm przy wysokości wylewki 80- 100mm od blatu. Wymagana jest gwarancja producenta na elementy sterujące ceramiczne min. 5 lat.</p>	sztuk 4
 <p>PISUAR DOPIŁYW Z GÓRY, ODPIŁYW PIONOWY/POZIOMY w obiektach użyteczności publicznej.</p> <p>Wymiary: 56 x 34,5 cm Waga: 10,00 kg Kolor: BIAŁY</p> <p>Do kompletowania z sitkiem, natynkową spłuczką ciśnieniową, syfon pisuarowy odpływ poziomy lub syfon pisuarowy odpływ pionowy</p>	sztuk 1
<p>Kratki odpływowe posadzkowe ze stali nierdzewnej TYPU Wpust podłogowy np: ACO SHOWER DRAIN EASYFLOW Przykrycie QUADRATO 985x 70 min. 15x15 z syfonem samoczyszczącym dostępnym od góry. Wpusty z kołnierzem do wpięcia izolacji. Kratka mocowana na wkręty/śruby nierdzewne.</p>	sztuk 2

 <p>Miska WC kompaktowa w obiektach użyteczności publicznej.</p> <p>Wymiary: 355x670 mm Waga: 30,00 kg Kolor: BIAŁY</p> <p>Skład zestawu: miska kompaktowa z odpływem poziomym oraz spłuczka z armaturą 6/3 l. Do kompletowania z deską</p> <p>NazwaZestaw WC kompakt odpływ poziomy Wysokość39 cm</p>	sztuk 4
 <p>PISUAR DOPIŁYW Z GÓRY, ODPIŁYW PIONOWY/POZIOMY w obiektach użyteczności publicznej.</p> <p>Wymiary: 56 x 34,5 cm Waga: 10,00 kg Kolor: BIAŁY</p> <p>Do kompletowania z sitkiem, natynkową spłuczką ciśnieniową, syfon pisuarowy odpływ poziomy lub syfon pisuarowy odpływ pionowy</p>	sztuk 1

 <p>KOSZ NA ODPADKI HIGIENICZNE seria ze stali nierdzewnej wersja matowa</p>	4 sztuki
 <p>SZCZOTKA DO WC seria ze stali nierdzewnej wersja matowa</p>	6 sztuki
 <p>LUSTRO KLEJONE NA ŚCIANIE NAD UMYWALKĄ DOPASOWANIE DO UKŁADU PŁYTEK CERAMCZNYCH</p> <p>Nad umywalką i we wskazanym miejscu zamontować lustro stałe klejone do ściany. Lustro mocować w grubości płytek ściennych, pomiędzy płytkami, bez docinania płytek. Lustro wykonywane na wymiar po ułożeniu płytek. Lustra ze szkła grub. min.5mm, bez fazowania, z przeszlifowaną krawędzią. Lustra klejone do podłoża specjalistycznym klejem do lusterek na całej powierzchni. Styk z płytkami okładzin ściennych spoinowany fugą elastyczną.</p>	0,60 x 1,00m 0,60 m2 2 sztuki
 <p>Ogrzewacz BIAWAR OW-10.1 beciśnieniowy nadumywalkowy z baterią trójdrożną w komplecie</p> <p>DANE TECHNICZNE Pojemność [l]: 10 Napięcie [V]: 230 Czas nagrzewania przy deltaT=25oC [h]: 0,14 (504 s) Moc [kW]: 2,2 Wymiary: szerokość 307 mm, wysokość 443 mm, głębokość 227</p>	

WYPOSAŻENIE - AKCESORIA		ILOŚĆ	
osprzęt i wyposażenie wykonane ze stali nierdzewnej, mocowane nawkręty lub kołki rozporowe. zastosować osprzęt przewidziany do obiektów użyteczności publicznej			
 <p>DOZOWNIK MYDŁA_ seria ze stali nierdzewnej wersja matowa Dozowniki mocować nad każdą umywalką na ścianie w obrębie umywalki, pod lustrem. Dozownik natynkowy z wymiennym wkładem, dostosowany do różnych rodzajów mydła, z pompką ręczną.</p>	2 sztuki		Mydelniczka ze stali szlachetnej do mocowania na tylnej ścianie paneli natryskowych, z ochroną przeciw aktom wandalizmu, stal szlachetna 1.4301( stal chromowo - niklowa 18/10)
 <p>POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY W ROLACH seria ze stali nierdzewnej wersja matowa Zamykany podajnik na papier toaletowy w rolce średnicy min. 20cm, do montażu naściennego z wizjerem kontrolnym. Zamknięcie na klucz, zamek stalowy.</p>	4 sztuki		
 <p>SUSZARKA DO RĄK Elektryczna suszarka do rąk typu stal matowa w pełni zautomatyzowana suszarka o mocy 1640W. Obudowa wykonana ze stalo matowej o grubości 1,5mm. Po umieszczeniu dłoni pod dozownikiem automatycznie rozpoczyna się osuszanie. Średni poziom hałasu wynosi 60dB. Świetne wymiary oraz łatwość użytkowania sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do publicznego użytkowania</p>	2 sztuki		DANE TECHNICZNE: wysokość 30 cm szerokość 25,5 cm głębokość 14 cm waga 4,25 kg poziom hałasu 60 dB bryzgoszczelność IP23 wydajność 4 m3/min prędkość powietrza 65 km/h temperatura powietrza 52 oC czas suszenia 38 s moc znamionowa 1640 W * 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21 oC